

TURBO PLANTER

Sembradora de granos gruesos de precisión. Sistema Air Flap.

Sistema

AIR FLAP

PREMIO
TERNIUM EXPOAGRO
A LA INNOVACIÓN
AGROINDUSTRIAL



TP
MIEROBON

- ✓ Sistema FILAM.
- ✓ Gran Autonomía de semillas.
- ✓ Práctico sistema de plegado y transporte.
- ✓ Dosificador Neumático mecánico o eléctrico.
- ✓ Ocional: Fertilización en línea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad de módulos	Uno									
Distancia entre líneas	26 a 35 cm.	24 a 40 cm.	26 a 40 cm.	28 a 40 cm.	22 a 42 cm.	24 a 42 cm.	26 a 42 cm.	18 a 52 cm.	20 a 52 cm.	22 a 52 cm.
Ancho efectivo de trabajo	9,10 m.	9,60 m.	10,40 m.	11,20 m.	9,24 m.	10,08 m.	10,92 m.	9,45 m.	10,50 m.	11,55 m.
Dosificador de semillas	Opcionales: Neumático MaterMacc; Neumático Geronzi o Neumático Precision Planting Vset.									
Densidad de semillas	Transmisión con motor hidráulico. - Opcional: Corte por Sección o motor eléctrico con corte individual.									
Acarreo de semillas hacia los alimentadores	Por corriente de aire Sistema Air FLAP									
Volumen de tolva	1 tolva de 2500 litros.									
Resorte línea de siembra	Dos de tracción regulable - Opcional: Sistema regulador de carga descendente de siembra Precision Planting AirForce.									
Abresurco	Doble disco de 15,5" - Sistema FILAM									
Mazas de discos abresurcos	Blindada, con doble rodillo cónico - ajustables									
Ruedas niveladoras - Rueda tapadora	Dos por línea									
Ruedas niveladoras	Rueda apretadora de granos. - Opcional: Patín afirmador									
Apretador de granos	Rueda de camellón de fundición - Opcional: Dos discos tapadores conformadores dentados.									
Rueda tapadora	Presión y ángulo de ataque									
Regulación de rueda tapadora	Cuerpo con cuchilla 17" turbo 32 ondas									
Cuchillas de corte delantero	6 neumáticos (400 / 60 x 15,5")									
Rodados para trabajo / transporte	188 HP	173 HP	188 HP	200 HP	160 HP	173 HP	188 HP	130 HP	145 HP	160 HP
Potencia requerida (estimada)	120 L. (Tractor con 3 salidas)									
Requerimiento hidráulico	4,05 m.									
Ancho de transporte	8 m	8,5 m	8,5 m	9 m	8 m	8,5 m	9 m	8 m	8,5 m	9 m
Largo de transporte	Sistema hidráulico con electroválvulas comandadas desde el tractor.									
Plegado para transporte / trabajo	Control electrónico de semillas, RPM de turbina, nivel de tolvas y bajada de herramienta.									
Equipamiento										



Práctico sistema de plegado y transporte.



Cuerpo Plantador: Sistema Filam - Disco doble centrado de estampado cónico y filo interno. Montados al chasis por medio de paralelogramos.



Opcional: Dosificador Neumático Precision Planting vSet con motor eléctrico vDrive.



Opcional: Dosificador de semillas Neumático MaterMacc.

José Pierobon 865 - X2189AWM - CRUZ ALTA - Córdoba - C.C. 18

Líneas rot.: +54 3467 - 401136 - Ventas: 400700 - Compras: 400701

Repuestos: 400702 - info@pierobon.com.ar - www.pierobon.com.ar