

NUEVO
MODELO

TURBO PLANTER

SEBRADORA DE GRANOS GRUESOS DE PRECISIÓN. SISTEMA AIR FLAP
48 líneas a 40 cm. (19,2 metros)

60
años
1958 - 2018

Sistema

AIR FLAP

Diseño patentado: PIEROBON

PREMIO
TERNUM EXPOAGRO
A LA INNOVACIÓN
AGROINDUSTRIAL

- Dosificador Neumático
- Sistema FILAM
- Gran Autonomía de semillas
- Práctico sistema de plegado y transporte
- **Opcional:** Sistema regulador de carga descendente de siembra Precision Planting AirForce

PIEROBON®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TURBO PLANTER

Cantidad de módulos	Uno						
Distancia entre líneas	34 a 40 cm.	32 a 42 cm.	36 a 42 cm.	26 a 52 cm.	30 a 52 cm.	36 a 52 cm.	48 a 40 cm.
Ancho efectivo de trabajo	13,60 m.	13,44 m.	15,12 m.	13,65 m.	15,75 m.	18,90 m.	19,20 m.
Dosificador de semillas	Opcionales: Neumático MaterMacc o Neumático Precision Planting Vset						
Densidad de semillas	Transmisión con motor hidráulico - Opcional: Corte por Sección o motor eléctrico con corte individual						
Acarreo de semillas hacia los alimentadores	Por corriente de aire Sistema Air FLAP						
Volumen de tolvas	2 tolvas de 2.500 lts. cada una.						
Resorte línea de siembra	Dos de tracción regulable - Opcional: Sistema regulador de carga descendente de siembra Precision Planting AirForce						
Abresurco	Doble disco de 15,5" - Sistema FILAM						
Maza de disco abresurco Rueda niveladora - Rueda tapadora	Blindada, con doble rodillo cónico - ajustables						
Ruedas niveladoras	Dos por línea						
Apretador de granos	Rueda apretadora de granos - Opcional: Patín afirmador						
Rueda tapadora	Rueda de camellón de fundición - Opcional: Dos discos tapadores conformadores dentados						
Regulación de rueda tapadora	Presión y ángulo de ataque						
Cuchillas de corte delantero	Cuerpo con cuchilla 17" turbo 32 ondas						
Rodados para trabajo / transporte	8 neumáticos (400 / 60 x 15,5")						
Potencia requerida	240 HP	220 HP	260 HP	180 HP	210 HP	250 HP	315 HP
Ancho de transporte	3,90 m.						
Largo de transporte	13 m.					15 m.	
Plegado para transporte / trabajo	Sistema hidráulico con electroválvulas comandadas desde el tractor						
Equipamiento	Control electrónico de semillas, RPM de turbina, nivel de tolvas y bajada de herramienta						

OPCIONALES



Dosificador de semillas Neumático Precision Planting



Dosificador de semillas Neumático MaterMacc



Sistema regulador de carga descendente de siembra Precision Planting AirForce

PIEROBON®

José Pierobon 865 - X2189AWM **Cruz Alta** - Córdoba - C.C. 18
 Líneas rot.: +54 3467 - 401136 - Ventas: 400700 - Compras: 400701
 Repuestos: 400702 - info@pierobon.com.ar - www.pierobon.com.ar